

**strapex**


**SMG 20S/25S**

**Machines à cercler haute performance  
pour feuillards plastiques**

Pour produits petits et étroits



**Faites des économies, utilisez du feuillard PP léger!**



# SMG 20S/25S

## Pour produits petits et étroits

### 5 Points Forts

- Jusqu'à 70 cerclages par minute
- Réglage simple de la tension par bouton-poussoir
- Technologie facile, peu de pièces en mouvement
- Tension constante pour paquets divers
- Remplacement facile de la bobine

### Coûts faibles

- Haute disponibilité
- Utilisation de feuilard PP de 5 mm avec SMG 10 – l'alternative aux feuilards de 9/12 mm de large
- Utilisation de feuilards PP de faible épaisseur
- Maintenance simple

### Le Plus Strapex



Le Service complet: Machine, feuilard et service après-vente

### Utilisation facile

- Plug & Play: Très facile à utiliser
- Déplacement facile
- Hauteur de travail réglable
- Commande unique avec la pédale



**Construction robuste et compacte**



**Pour l'utilisation comme machine individuelle ou pour intégration dans une chaîne de convoyeurs**



**Réglage simple de la tension par bouton-poussoir**



**Remplacement simple de la bobine**



**Accessibilité optimale**



**Pas d'outils nécessaires pour la maintenance**

### Données techniques

	SMG 20S	SMG 25S
Position du dévidoir	À côté	À côté
Performance par minute	70 cerclages	65 cerclages
Dimensions gaine (largeur x hauteur)		
500 x 400 mm	5/6 mm	9/12 mm
Hauteur de travail	820-930 mm	820-930 mm
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Tension, jusqu'à	300 N	450 N
Soudure thermique	•	•
Poids	170 kg	170 kg
Interface pour intégration dans des systèmes de convoyance automatique		
	•	•
<b>Feuilard plastique (PP)</b>		
5 x 0,40 mm	372.605.585	
6 x 0,50 mm Superflex	324.106.560	
9 x 0,45 mm Superflex		323.109.540
12 x 0,45 mm Superflex		323.112.530
Ø intérieur/extérieur (bobine)		
	200/430 mm	200/430 mm
<b>Paquets</b>		
Largeur x hauteur min.	50 x 5 mm	50 x 5 mm
Poids max.	35 kg	35 kg

### Options



**Taquage** pour aligner des paquets lâches



**Table à rouleaux** pour manipulation facile des charges lourdes



**Pédale additionnelle** pour utilisation des deux côtés

**Pédale** avec protection



**Déclenchement continu** par photocellule

### France

Strapex S.A.S.  
31, Rue J.-J. Rousseau  
94204 Ivry-sur-Seine  
Tél. +33 1 49 87 01 60  
Fax +33 1 46 72 40 71

### Belgique

Strapex Sprl  
Avenue Léon Champagne  
1480 Saintes  
Tél. +32 2 367 10 70  
Fax +32 2 367 10 71

### Suisse

Strapex GmbH  
Rigackerstrasse 18  
5610 Wohlen  
Tél. +41 56 619 80 80  
Fax +41 56 619 80 81

### Italie

Strapex S.r.l.  
Via Murri 24/26  
20013 Magenta (Milano)  
Tél. +39 02 97 00 751  
Fax +39 02 97 00 30 31

### Portugal

Strapex Embalagem, Lda.  
Estrada da Outurela, 121  
2794-051 Carnaxide  
Tél. +351 21 416 47 80  
Fax +351 21 418 32 92