

strapex

SMG 10/15/25

Korkeatehoiset koneet muovivannehtimiseen

Uutuus



SMG 10/15



SMG 25



Uusi teknologia
mahdollistaa ohuen
tai kapean vanteen
käytön



Säästä aikaa ja rahaa 5 mm:n muovivanteella!

SMG 10/15/25

Pienistä suuriin pakkauksiin


5 Huippuominaisuutta

- Minuutissa jopa 70 vannetusta
- Kosketuspaneeli: vannekireys helposti säädettävissä
- Yksinkertainen teknologia, muutama liikkuva osa
- Vakio vanteen kireys erikokoisille tuotteille
- Helppo kelan vaihto

Taloudellisuus

- Laaja käytettävyys 5 mm PP-vanteen käyttö SMG 10: llä
- Ohuen PP-vanteen käyttö
- Huoltoystävällinen

Strapex -etu



Kone, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina

Käyttäjätavallinen

- Kytke ja käynnistä: hyvin helppo käsittely
- Liikkuva, valmis käytettäväksi missä vaan
- Säädettävä työskentelykorkeus
- Kaikki ohjaustoiminnot jalkapolkimella



Vannekireys helposti säädettävissä painonapilla



Helppo kelan vaihto



Koneen avaus helposti



Huolto ilman työkaluja



Vahva, kompakti muotoilu

Tekniset tiedot	SMG 10	SMG 15	SMG 25
Vannekelan paikka	Integroitu	Integroitu	Sivulla
Vannetusta minuutissa	70	65	60
Holvikaaren mitat			
– 500 x 400 mm	5/6 mm		
– 650 x 500 mm	5/6 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
Työkorkeus	820–930 mm	820–930 mm	820–930 mm
– Vaihtoehto			670–830 mm
Jännitelähde	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Vannekireys, asti	300 N	450 N	450 N
Lukitus	Kuumahitsaus	Kuumahitsaus	Kuumahitsaus
Paino	170 kg	170 kg	190 kg
Muovivanne(PP)			
Leveys 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.555	371.609.555
12 mm		371.612.540	371.612.540
Vannekela ulko/sisä Ø	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Pakkaukset			
Min. leveys / Max. paino	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg

Lisätarvikkeet



Toinen jalkapoljin molemminpuoliseen työskentelyyn



Valokeno laukaisee vannehtimisen



Rullapöytä raskaiden pakettien helppoon käsittelyyn



Sidontapysäyttimet varmistamaan irrallisten pakettien paikka