

**strapex**

**SMG 65i / 75i**

**Rustfri stroppeautomater for plastbånd**  
**Superrask, ny teknologi**



SMG 65i

SWISS  MADE



SMG 75i

**Marin modell for fiske - og næringsmiddelindustrien**

# SMG 65i / 75i

## Kostnadseffektiv, hurtig

## Enkel betjening

### 5 Fordeler

<b>Konstruert i rustfritt stål</b>	Overflatebehandlet for de mest krevende omgivelser. Ideell for fiskeindustri/matvareindustri.
<b>Lett tilgjengelig</b>	Sikker båndføring grunnet lukket båndguide. Enkel å rengjøre og å vedlikeholde.
<b>Fleksibel</b>	For integrering i pakkelinjer eller som frittstående maskin. Vribart kontrollpanel.



**Båndstramning justeres enkelt med bryter**



**Enkelt rullbytte**



**Enkel rensing, vedlikehold uten verktøy**

### Strapex advantage



Maskin, bånd og service som en totalpakke



**Tilleggsutstyr**  
Passer inn i de fleste pakkelinjer, mulighet for spesialtilpasninger



**Rimeligste type stroppebånd**  
Bruk tynt PP bånd



**SMG 65i**  
Som frittstående maskin eller for itegrering i pakkelinjer



**SMG 75i**  
Med drevet transportør for integrering i pakkelinjer

### Tekniske data

Vekt	170 kg (SMG 65i) 190 kg (SMG 75i)
Bæreevne	50 kg
Buestørrelse	650 x 500 mm
Minste produktstørrelse	100 x 100 mm (BxH)
Båndspenning	
– manuell drift	40–450 N
– Automatisk drift	40–600 N
Lydnivå 7	79 dB (A)
Sveising	Varmesveising
Strømtype	1-fase vekselstrøm 230 V / 50 Hz, 1PNE og 115 V / 60 Hz, 1PNE Toleranse -15%/+20%
Effektdata	
230 W Stand-By	SMG 65i 50 VA, 0,3 A, 20 var, Powerfactor 0.82
Drift	SMG 65i 370 VA, 2,2 A, 60 var, Powerfactor 0.77
Effektdata	
230 W Stand-By	SMG 75i 50 W, 0,3 A, 30 var, Powerfaktor 0,53
Drift	SMG 75i 480 W, 2,4 A, 110 var, Powerfaktor 0,95

### KUNSTSTOFFBÅND

Båndkvalitet	Polypropylen (PP)
Båndbredde	9–12 mm
Båndtykkelse Polypropylen	0,45–0,60 mm
Båndspole	Kjerne-Ø 200 mm Ytre-Ø 430 mm