

strapex

NOUVEAU

STB 70/80

**Le bond en avant
dans le cerclage**

Plus simple

Plus rapide

Plus sûr

Plus économique

Plus écologique



Brevet en cours

STB 70/80

Le bond en avant: Cercler en appuyant sur une seule touche!

Plus simple

Modes d'exploitation réglables selon l'application:

- Entièrement automatique
- Semi-automatique
- Manuel
- Soft



Plus rapide




Indépendant du genre de colis, de la dimension, du cerclage vertical ou horizontal:

- Tension, soudure et coupe du feuillard automatique ou semi-automatique – en appuyant sur une seule touche

Plus économique

- Système de cerclage à rendement élevé
- Davantage de cerclages par charge d'accu
- Frais d'entretien minimes
- Construction facilitant le service
- Qualité élevée

Plus sûr



Dans le cas de cerclages multiples, de colis semblables:

- Cerclages constants
- Pas de manipulations erronées (automatique)

Cerclages avec feuillard PP ou de colis fragiles:

- Mode d'exploitation "Soft"

Plus écologique



Moteur brushless et accu Bosch écologique de la dernière génération:

- Efficacité élevée
- Pas d'effet mémoire
- Accu rechargeable à tout instant
- Durée de vie élevée



Développé et fabriqué en Suisse

| Données techniques | STB 70 | STB 80 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Applications universelles | • | • |
| Applications lourdes | | • |
| Poids (batterie inclus), kg | 3,9 | 4,2 |
| Encombrement | | |
| – Longueur, mm | 334 | 334 |
| – Largeur, mm | 138 | 138 |
| – Hauteur, mm | 148 | 148 |
| Force de tension, N | (0) 900–2500 | (0) 900–4000 |
| – Soft, N | (0) 400–1500 | (0) 400–1500 |
| Vitesse de tension, mm/s | 220 | 175 |
| Soudure à friction | • | • |

Chargeur, batterie

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| Courant du chargeur, V | 100, 110, 230 | 100, 110, 230 |
| Temps de charge, min. | 15–30* | 15–30* |
| Nombre de cerclages par charge, jusqu'à | 400** | 150–350** |
| Batterie: Li-Ion (Bosch) | 14,4 V, 2,6 Ah | 18 V, 2,6 Ah |

Feuillard plastique

| | | |
|--------------------|--------------|---------|
| Polypropylène (PP) | • | • |
| Polyester (PET) | • | • |
| Largeur, mm | 12–13, 15–16 | 16–19 |
| – Option, mm | 9–11 | |
| Épaisseur, mm | 0,5–1,0 | 0,8–1,3 |

Options

| | | |
|---------------------------|---|---|
| – Crochet de suspension | • | • |
| – Plaque de protection | • | • |
| – Cache de protection | • | • |
| – Alimentation électrique | • | • |

- * Env. 70% de la capacité de charge après 20 minutes
 ** Suivant la qualité du feuillard, la force de tension et la charge à cercler

Le Plus Strapex

Le Service complet: Appareil, feuillard et service après-vente



France
 Strapex S.A.S.
 31, Rue J.-J. Rousseau
 94204 Ivry-sur-Seine
 Tél. +33 1 49 87 01 60
 Fax +33 1 46 72 40 71

Belgique
 Strapex Sprl
 Avenue Léon Champagne
 1480 Saintes
 Tél. +32 2 367 10 70
 Fax +32 2 367 10 71

Suisse
 Strapex GmbH
 Rigackerstrasse 18
 5610 Wohlen
 Tél. +41 56 619 80 80
 Fax +41 56 619 80 81

www.strapex.com