

strapex

NOWOŚĆ

STB 70/80

**Krok milowy w dziedzinie
spinania produktów taśmą**

Łatwiej

Szybciej

Bezpieczniej

Ekonomiczniej

**Bardziej przyjaźnie
dla środowiska**



**Produkt zgłoszony
do opatentowania**

STB 70/80

Krok milowy: Spinanie produktów taśmą za jednym naciśnięciem przycisku!

Łatwiej

Ustawianie trybu pracy w zależności od zastosowania:

- Automatem
- Półautomatem
- Ręczny
- Soft



Szybciej



Niezależnie od rodzaju spinanych produktów, ich wielkości, pionowego czy poziomego owijania:

- Całkowicie automatyczne lub półautomatyczne naciąganie, zgrzewanie i odcinanie taśmy – za jednym naciśnięciem przycisku

Ekonomiczniej

- Efektywny energetycznie system spinania produktów taśmą
- Więcej owinięć taśmą na jedno ładowanie akumulatora
- Niskie koszty utrzymania
- Konstrukcja ułatwiająca serwis
- Wysoka jakość

Bezpieczniej



W przypadku wielokrotnego owijania taśmą lub opasywania jednakowych produktów:

- Powtarzalność opasywania
 - Automatem opasywanie eliminuje błędy operatora
- Owijanie taśmą z PP lub owijanie delikatnych produktów:
- Tryb pracy "Soft"

Bardziej przyjaźnie dla środowiska



Najnowsza technika napędowa z przyjaznym dla środowiska akumulatorem firmy Bosch:

- Wysoka wydajność
- Brak efektu pamięci
- Akumulator można w każdej chwili rozładować
- Długa żywotność



Opracowano i wyprodukowano w Szwajcarii

Dane techniczne	STB 70	STB 80
Uniwersalne zastosowania	•	
Do ciężkich zastosowań		•
Ciężar (wraz z akumulatorem), kg	3,9	4,2
Wymiary		
– Długość, mm	334	334
– Szerokość, mm	138	138
– Wysokość, mm	148	148
Siła naciągu, N	(0) 900–2500	(0) 1200–4000
– Soft, N	(0) 400–1500	(0) 400–1500
Szybkość naciągu, mm/s	220	175
łączenie: Połączenie w postaci zgrzewu tarcowego	•	•
Ładowarka, akumulator		
Napięcie ładowarki, V	100, 110, 230	100, 110, 230
Czas ładowania, minut	15–30	15–30
Liczba owinięć taśmą na ładowanie, do	400	150–350
Akumulator: Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 2,6 Ah	18 V, 2,6 Ah
Taśma z tworzywa sztucznego		
Polipropylen (PP)	•	•
Poliester (PET)	•	•
Szerokość, mm	12–13, 15–16	16–19
– Opcja, mm	9–11	
Grubość, mm	0,5–1,0	0,8–1,3
Opcje		
– Uchwyt balansera	•	•
– Płytki stalowe do ochrony podstawy urządzenia	•	•
– Osłona panela dotykowego	•	•
– Zasilanie elektryczne	•	•

Dodatkowy atut Strapex

Urządzenie, taśmy do spinania i serwis pogwarancyjny w jednym pakiecie

