

strapex

NY

STB 70/80
Kvantsprång
i bandningen

Enklare
Snabbare
Säkrare
Mer ekonomisk
Miljövänligare



Patentsökt

STB 70/80

Kvantsprång: Bandning med endast ett knapptryck!

Enklare

Inställbar på respektive arbetsätt:

- Helautomatisk
- Halvautomatisk
- Manuell
- Mjuk



Snabbare




Oberoende av varan som skall förpackas, storlek, vertikal eller horisontal bandning:

- Hel- eller halvautomatisk spänning, försvetsning och bandkapning – allt med ett enda knapptryck

Mer ekonomisk

- Energisparande bandningssystem
- Mera bandningar per ackumulatorladdning
- Låga underhållskostnader
- Servicevänlig konstruktion
- Hög kvalitet

Säkrare



Vid multipelbandning, likartade förpackningsätt:

- Beständiga bandningar
 - Inga felhanteringar (Automatik)
- Vid bandning med PP-band eller förpackning av ömtåliga varor:
- Arbetssätt "Mjuk"

Miljövänligare



Modernt drivsystem med miljövänlig ackumulator-teknik från Bosch:

- Hög verkningsgrad
- Ingen memory-effekt
- Ackumulator alltid laddbar
- Lång livslängd



Utvecklad och tillverkad i Schweiz

Tekniska data	STB 70	STB 80
Medeltungt gods	•	
Tungt gods		•
Vikt (inkl. ackumulator), kg	3,9	4,2
Dimensioner		
– Längd, mm	334	334
– Bredd, mm	138	138
– Höjd, mm	148	148
Spännkraft, N	(0) 900–2500	(0) 1200–4000
– Mjuk, N	(0) 400–1500	(0) 400–1500
Spännhastighet, mm/s	220	175

Friktions-svetsningsförslutning	•	•
---------------------------------	---	---

Laddningsaggregat,

Akkumulator

Spänning aggregat, V	100, 110, 230	100, 110, 230
Laddningstid, minuter	15–30*	15–30*
Antal bandningar per laddning	upp till 400	150–350
Akkumulator: Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 2,6 Ah	18 V, 2,6 Ah

Plastband

Polypropen (PP)	•	•
Polyester (PET)	•	•
Bredder, mm	12–13, 15–16	16–19
– Alternativt, mm	9–11	
Tjocklek, mm	0,5–1,0	0,8–1,3

Tillbehör

– Upphållningsbygel	•	•
– Skyddsplatta	•	•
– Skyddskapsling	•	•
– Nätdel	•	•

* Efter 20 minuter ca. 70% laddningskapacitet

Strapex fördel

Bandnings-verktyg, band och service i ett paket

