

strapex

SMG 65i / 75i

**Machines à cercler haute performance
pour feuillards plastiques**

Version Acier inoxydable



SMG 65i

SWISS  MADE



SMG 75i

Pour l'industrie alimentaire (poisson, viande...)

SMG 65i / 75i

Coûts réduits, efficace, utilisation simple

Points forts

Construction acier inoxydable	Qualité supérieure pour les environnements exigeants idéal pour le secteur de la viande et du poisson.
Disponibilité élevée	Guide sécurisé du feuilard grâce à notre système exclusif guide fermé. Facile à nettoyer et à entretenir
Flexibilité	Pour l'intégration dans un système de convoyeurs ou comme machine autonome. Tableau de commande pivotant.



Réglages simples, tableau de commande pivotant




Changement rapide du rouleau, alimentation automatique du feuilard



Accessibilité optimale, entretien minimal nécessaire

Le Plus Strapex



Le Service complet: Machine, feuilard et service après-vente



Options
Adaptable pour des conditions de travail et des exigences différentes



Des feuilards économiques pour un cerclage efficace
Utilisation de feuilards légers PP



SMG 65i

Comme machine autonome ou pour intégration dans une ligne de production.



SMG 75i

Avec des courroies motorisées pour l'intégration dans une ligne de production complètement automatique.

Données Techniques

Poids	170 kg (SMG 65i) 190 kg (SMG 75i)
Force de traction	50 kg
Taille de la gaine	650 x 500 mm
Dimensions min. du coils	100 x 100 mm (LxH)
Force de tension	
- Cerclage manuel	40-450 N
- Cerclage automatique	40-600 N
Niveaux de pression acoustique	79 dB (A)
Sertissage	Thermosoudure de haute résistance
Courant électrique	altern. monophasé 230 V / 50 Hz, 1PNE et 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolérance -15%/+20%
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 65i	50 VA, 0,3 A, 20 var, Facteur de puissance 0,82
Opération SMG 65i	370 VA, 2,2 A, 60 var, Facteur de puissance 0,77
Performance 230 VAC	
Stand-By SMG 75i	50 VA, 0,3 A, 30 var, Facteur de puissance 0,53
Opération SMG 75i	480 VA, 2,4 A, 110 var, Facteur de puissance 0,95
Feuilards plastiques	
Qualité de feuilard	Polypropylène (PP)
Largeur de feuilard	9-12 mm
Epaisseur de feuilard Polypropylène	0,45-0,60 mm
Dimensions bobine	Ø-intérieur 200 mm Ø-extérieur 430 mm

France
Strapex S.A.S.
31, Rue J.-J. Rousseau
94204 Ivry-sur-Seine
Tél. +33 1 49 87 01 60
Fax +33 1 46 72 40 71

Belgique
Strapex Sprl
Rue de la Science 1
BE-1400 Nivelles
Telefoon +32 67 34 69 10
Telefoon +32 67 34 69 11

Suisse
Strapex GmbH
Rigackerstrasse 18
5610 Wohlen
Tél. +41 56 619 80 80
Fax +41 56 619 80 81

Italie
Strapex S.r.l.
Via Murri 24/26
20013 Magenta (Milano)
Tél. +39 02 97 00 751
Fax +39 02 97 00 30 31

www.strapex.com