

## Fritstående, mobile maskiner til omsnøring med plastbånd



SMA 10



SMA 20



SMA 30

# Enkle løsninger

## Til forsendelsesafdelinger med et lille til middel antal pakker

### Model SMA 20

**Betjeningsvenlig maskine til forskellige anvendelser**

Indstillelig bordhøjde

Præcis indstilling af båndstramning fra 5–500 N

Til omsnøring med 5–12 mm plastbånd (PP)

Hurtigt og let båndrulleskift

Mobil: Maskinen er forsynet med hjul og et stik lige til at tilslutte 220V



**Enkel betjening og stor omsnøringshastighed**  
Cyklus starter automatisk, når båndet er ført ind.



**Alsidig**  
Velegnet til daglig forsendelse af enkeltcolli og samling af flercollipakker. Tjener også som tyverisikring.



**Vedligeholdelsesvenlig og energibesparende**  
Motoren kører kun under omsnøringscyklussen.



**Overskueligt betjeningspanel**  
Ingen fremspringende betjeningsfunktioner.



### Modell SMA 10

Det økonomiske alternativ til forsendelsesafdelinger med små pakke-mængder



### Modell SMA 30

Den automatiske maskine til mellemstore pakkemængder

Kan bruges som fritstående maskine eller i kombination med pakkebord

Let at betjene

Enkelt trådningsystem



Tekniske data	SMA 10	SMA 20	SMA 30
<b>Artikel nr.</b>	351.530.001	351.400.001	350.500.001
<b>Maskiner</b>			
Maskinmål			
– Bredde x dybde	900 x 600 mm	870 x 500 mm	1440 x 600 til 1840 x 600 mm
– Bordhøjde	770–920 mm	700–830 mm	813 mm
– Buestørrelse (B x H)			650 x 600 mm 850 x 600 mm 850 x 800 mm 1050 x 800 mm 1250 x 800 mm
Vægt	81 kg	68 kg	230–260 kg
El-tilslutning	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz 15 V, 60 Hz
Strømforbrug	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Båndstramning, trinløs indstillelig	60–450 N	5–450 N	50–450 N
Omsnøringer pr. minut, ca.	Op til 12	Op til 15	Op til 24
Cyklusstart			
– Automatisk ved indføring af bånd	•	•	
– Med fodkontakt		•	•
– Manuelt (trykknap)	•		•
– Med fotocelle			•
Varmesvejsning	•	•	•
Rullebord			•
Automatisk båndtrådnings- ningssystem			•
Udstødning af båndring ved tomomsnøring			•
<b>Plastbånd</b>			
Båndkvalitet	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)
Båndbredde	9–12 mm	5–12 mm	12 mm
Båndtykkelse	Fra 0.55 mm	Fra 0.4 mm	Fra 0.6 mm
Kernediameter	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Min. pakkestørrelse</b>			
Bredde x højde, ca.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 30 mm



# Make your products feel safe

---



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)