

strapex


SMG 20S/25S

**Omsnøringsmaskiner med stor kapacitet
til omsnøring med plastbånd**

For produkter til små og smalle



Spar penge med smalt plastbånd!



SMG 20S/25S

Til små og store pakker

5 Fordele

- Op til 70 omsnøringer pr. minut
- Touchpanel: Nem indstilling af båndstramning
- Enkel teknologi, få bevægelige dele
- Ensartet båndstramning til små og store samt bløde og hårde produkter
- Hurtigt og nemt båndrulleskift

Rentabel

- Stor anvendelighed
- Anvendelse af 5 eller 6 mm PP-smalbånd til SMG 10 – alternativet til 9 eller 12 mm bånd
- Anvendelse af tynde PP-bånd
- Servicevenlig

Strapex fordelen



Strapex tilbyder en totalløsning med maskine, bånd og service

Brugervenlig

- Tilslut og tag i brug: Meget enkel betjening
- Mobil, klar til brug overalt
- Indstillelig arbejds højde
- Alle betjeningsfunktioner via fodpedal



En robust og kompakt konstruktion



Som fritstående maskine eller til integration i transportsystemer



Nem indstilling af båndstramning ved hjælp af trykknop



Hurtigt og nemt båndrulleskift



Let tilgængelig



Vedligeholdelse uden brug af værktøj

Tekniske data

	SMG 20S	SMG 25S
Båndrulleplacering	Sidemonteret	Sidemonteret
Kapacitet pr. minut, op til	70 omsnøringer	70 omsnøringer
Buedimensioner		
500 x 400 mm	5 mm	9/12 mm
Bordhøjde	770–930 mm	770–930 mm
Elektrisk tilslutning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz
Båndstramning, op til	300 N	450 N
Svejsning		
Varmesvejsning	30 s	30 s
Vægt, ca	170 kg	190 kg


Plastikbånd (PP)

5 x 0,40 mm	372.605.585	
9 x 0,45 mm Superflex		323.109.540
12 x 0,45 mm Superflex		323.112.534
Båndrulle, indvendig/udvendig Ø	200/430 mm	200/430 mm

Pakker

Min. bredde	50 x 5 mm	50 x 5 mm
Max. vægt	35 kg	35 kg

Optioner



Nr. 2 fodpedal til betjening på begge sider

Pakkeanslag til fastholdelse af løse produkter

Fodkontakt med beskyttelseskærm



Rullebord Let håndtering af tunge pakker



Første omsnøring ved fotocelle



Make your products feel safe

www.strapex.com