

strapex

SMG 10/15/25

Korkeatehoiset koneet muovivannehtimiseen



SMG 10/15



SMG 25



Uusi teknologia
mahdollistaa ohuen
tai kapean vanteen
käytön



Säästä aikaa ja rahaa 5 mm:n muovivanteella!

SMG 10/15/25

Pienistä suuriin pakkauksiin

5 Huippuominaisuutta

- Minuutissa jopa 70 vannetusta
- Kosketuspaneeli: vannekireys helposti säädettävissä
- Yksinkertainen teknologia, muutama liikkuva osa
- Vakio vanteen kireys erikokoisille tuotteille
- Helppo kelan vaihto

Taloudellisuus

- Laaja käytettävyys 5 mm PP-vanteen käyttö SMG 10: llä
- Ohuen PP-vanteen käyttö
- Huoltoystävällinen

Strapex -etu



Kone, vanne ja huoltopalvelu kokonaispakettina



Käyttäjätystävällinen

- Kytke ja käynnistä: hyvin helppo käsittely
- Liikkuva, valmis käytettäväksi missä vaan
- Säädettävä työskentelykorkeus
- Kaikki ohjaustoiminnot jalkapolkimella



Vannekireys helposti säädettävissä painonapilla



Helppo kelan vaihto



Koneen avaus helposti



Huolto ilman työkaluja



Vahva, kompakti muotoilu

Tekniset tiedot	SMG 10	SMG 15	SMG 25
Vannekelan paikka	Integroitu	Integroitu	Sivulla
Vannetusta minuutissa	70	70	70
Holvikaaren mitat			
– 500 x 400 mm	5 mm		
– 650 x 500 mm	5 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 500 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
– 1550 x 500 mm			9/12 mm
Työkorkeus	770–930 mm	770–930 mm	670–930 mm
Jännitelähde	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz
Vannekireys, asti	300 N	450 N	450 N
Lukitus	30 s	30 s	30 s
Paino, suunnilleen	170 kg	170 kg	190 kg
Muovivanne(PP)			
Leveys 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.545	371.609.545
12 mm		371.612.533	371.612.533
Vannekela ulko/sisä Ø	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Pakkaukset			
Min. leveys / Max. paino	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg

Lisätarvikkeet



Toinen jalkapoljin molemminpuoliseen työskentelyyn



Valokeno laukaisee vannehtimisen



Rullapöytä raskaiden pakettien helppoon käsittelyyn



Sidontapysäyttimet varmistamaan irrallisten pakettien

Lisäoptiot

- Jalkakytkin suojakannella
- Päältäpuristava yksikkö
- Liittäminen ulkopuoliseen tuotantolinjaston ohjaukseen

Make your products feel safe

www.strapex.com