

strapex

SMG 10/15/25

Máquinas de altas prestações para cintagem plástica



SMG 10/15



SMG 25



Nova tecnologia permite o uso de cintas finas e estreitas



Poupe tempo e dinheiro usando cinta plástica de 5 mm!

SMG 10/15/25

Desde as embalagens pequenas até às grandes


5 características importantes

- Até 70 ciclos por minuto
- Painel de contacto: Tensionamento da cinta facilmente ajustável
- Tecnologia simples, poucas partes móveis
- Tensão constante da cinta para produtos vários
- Mudança da bobine fácil

Custo reduzido

- Elevada disponibilidade
- Utilização de cinta de PP de 5/6 mm – a alternativa à cinta larga (SMG 10)
- Utilização de cintas finas em PP
- Manutenção reduzida

Vantagem Strapex




Máquina, Cinta e Assistência Técnica como um pacote global



Utilização simples

- Ligar a ficha e trabalhar: Manuseamento muito fácil
- Móvel
- Altura de trabalho ajustável
- Todas as funções operacionais através do pedal



Tensionamento da cinta ajustável por botão



Mudança da bobine fácil



Fácil acesso



Manutenção sem ferramentas



Forma compacta e robusta

Especificações técnicas	SMG 10	SMG 15	SMG 25
Desenrolador	Integrado	Integrado	Lateral
Número de cintagens/minuto	70 ciclos	70 ciclos	70 ciclos
Dimensão do arco (largura x altura)			
– 500 x 400 mm	5 mm		
– 650 x 500 mm	5 mm	9/12 mm	
– 850 x 650 mm			9/12 mm
– 850 x 850 mm			9/12 mm
– 1250 x 500 mm			9/12 mm
– 1250 x 850 mm			9/12 mm
– 1550 x 500 mm			9/12 mm
Altura de trabalho	770–930 mm	770–930 mm	670–930 mm
Alimentação eléctrica	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz	115 V, 60 Hz
Tensionamento da cinta, até	300 N	450 N	450 N
Soldadura	30 s	30 s	30 s
Peso, aprox.	170 kg	170 kg	190 kg
Cinta plástica (PP)			
Largura 5 mm	372.605.585		
9 mm		371.609.545	371.609.545
12 mm		371.612.533	371.612.533
Ø interna/externo da bobina	200/430 mm	200/430 mm	200/430 mm
Embalagens			
Min. largura / Max. peso	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg	100 mm / 35 kg


Opções



Segundo pedal para accionamento de ambos os lados



Início do ciclo por acção da fotocélula



Mesa de rolos para fácil manuseamento de embalagens pesadas



Batentes para um posicionamento preciso das embalagens

Outras opções

- Interruptor de pedal protegido
- Prensa
- Interface para integração nas linhas de produção existentes

Make your products feel safe

www.strapex.com