

**strapex**

**SMG 25i/50i/55i**

**Roestvrijstalen hoog rendement machines  
voor het omsnoeren met kunststofband  
Voor de vlees- en farmaceutische industrie**



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 50i/55i

**Snel  
Simpel  
Betrouwbaar  
Veilig  
Économisch**

# SMG 25i/50i/55i

## Kostenbesparend, efficiënt

## Eenvoudige bediening

### Highlights

<b>Roestvrij stalen constructie</b>	Topkwaliteit voor werkomgevingen met hoge eisen zoals de vlees- en farmaceutische industrie.
<b>Hoge beschikbaarheid</b>	Veilige bandgeleiding dankzij het exclusieve gesloten bandgeleidingssysteem. Makkelijk schoon te maken en weinig onderhoud
<b>Flexibel</b>	Voor integratie in transportsystemen of als vrijstaande machine met niet aangedreven rollen.
<b>IP 56 Bescherming</b>	Perfekte bescherming voor de geavanceerde productieomgeving.

### Strapex voordelen



Machines, omsnoeringsband en service als totaalpakket



**Snel wisselen van de band dankzij automatische invoer**



**Makkelijk toegankelijk**



#### Opties

Instelbaar naargelang de werkomgeving en - eisen



**Smalle band voor goedkoper omsnoeren**  
gebruik van dunne PP band



#### SMG 25i

Als vrijstaande machine met niet aangedreven rollen of voor integratie in rollenbaansystemen.



#### SMG 50i/55i

Met aangedreven rollenbaan voor integratie in een vol automatische lijn.

### Technische gegevens

Gewicht	SMG 25i: uit 200 kg SMG 50i/55i: uit 280 kg
Draagkracht	35 kg
Booggrootte	650 x 500 mm
Minimale pakketgrootte Breedte	100 x 20 mm
Bandspanning	tot 450 N instelbaar
Emissie-Geluidrukniveau	79 dB (A)
Afsluiting	Warmtelas-afsluiting
Stroomtype	1-fase-wisselstroom 230 V / 50 Hz, 1 NPE en 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerantie -15%/+20%
Prestaties bij 230 VAC	
Stand-By	SMG 25i 64 VA, 0,32 A, 9 var, Powerfactor 0,88
Verrichting	SMG 25i 451 VA, 2,3 A, 93 var, Powerfactor 0,98
Prestaties bij 230 VAC	
Stand-By	SMG 50i/55i 78 VA, 0,38 A, 33 var, Powerfactor 0,82
Verrichting	SMG 50i/55i 622 VA, 3,0 A, 139 var, Powerfactor 0,95
IP 56 Bescherming	IP 56 / DIN 60529 + IP X9K ISO 20653
<b>Plasticband</b>	
Bandkwaliteit	Polypropyleen (PP)
Bandbreedte	9-12 mm
Banddikte Polypropyleen	0,40-0,60 mm
Bandspoel	Kern-Ø 200 mm Buiten-Ø 430 mm



**Make your products feel safe**

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)