

**strapex**

**SMG 25i/50i/55i**

**Rustfri stroppeautomater for plastbånd**

**Superrask, ny teknologi**

**For kjøtt og farmasøytisk industri**



SWISS  MADE



SMG 25i



SMG 50i/55i

Rask  
Enkelt  
Pålitelig  
Sikker  
Økonomisk

# SMG 25i/50i/55i

## Kostnadseffektiv, hurtig

## Enkel betjening

### 5 Fordeler

<b>Konstruert i rustfritt stål</b>	Overflatebehandlet for de mest krevende omgivelser. Ideell for kjøtt of farmasøytisk industri.
<b>Lett tilgjengelig</b>	Sikker båndfremføring grunnet lukket båndguide. Enkel å rengjøre og å vedlikeholde.
<b>Fleksibel</b>	For integrering i pakkelinjer eller som frittstående maskin.
<b>IP 56 Vern</b>	Perfekt vern for krevende produksjonsmiljøer.



### SMG 25i

Som frittstående maskin eller for itegring i pakkelinjer



### SMG 50i/55i

Med drevet transportør for integrering i pakkelinjer

### Strapex advantage



Maskin, bånd og service som en totalpakke



Enkelt rullbytte



Enkel rensing



### Tilleggsutstyr

Passer inn i de fleste pakkelinjer, mulighet for spesialtilpasninger



### Rimeligste type stroppebånd

Bruk tynt PP bånd

### Tekniske data

Vekt	SMG 25i: fra 200 kg SMG 50i/55i: fra 280 kg
Bæreevne	35 kg
Buestørrelse	650 x 500 mm
Minste produktstørrelse	100 x 20 mm
Båndspenning	opptil 450 N
Lydnivå 7	79 dB (A)
Sveising	Varmesveising
Strømtype	1-fase vekselstrøm 230 V / 50 Hz, 1PNE og 115 V / 60 Hz, 1PNE Toleranse -15%/+20%
Effektdata 230 W Stand-By	SMG 25i 64 W, 0,32 A, 9 var, Powerfactor 0,88
Drift	SMG 25i 451 W, 2,3 A, 93 var, Powerfactor 0,98
Effektdata 230 W Stand-By	SMG 50i/55i 78 W, 0,38 A, 33 var, Powerfaktor 0,82
Drift	SMG 50i/55i 622 W, 3,0 A, 139 var, Powerfaktor 0,99
IP 56 Vern	IP 56 / DIN 60529 + IP X9K ISO 20653

### KUNSTSTOFFBÅND

Båndkvalitet	Polypropylen (PP)
Båndbredde	9–12 mm
Båndtykkelse	0,40–0,60 mm
Båndspole	Kjerne-Ø 200 mm Ytre-Ø 430 mm



Make your products feel safe

[www.strapex.com](http://www.strapex.com)