

strapex

SMG 65

**Máquina de altas prestações
para cintagem plástica**




Para embalagens grandes e pesadas

SMG 65

Custo reduzido, eficiente Utilização simples

Características importantes

Utilização simples	Painel de contacto Reparação fácil, sem ferramentas
Alta disponibilidade	Condução segura da cinta graças ao exclusivo sistema fechado de condução da cinta
Flexível	Para integração em sistema transportador ou como máquina autónoma com transportador de rolos livres



Tensionamento da cinta ajustável por botão



Mudança da bobine fácil



Fácil acesso, manutenção sem ferramentas

Vantagem Strapex



Máquina, Cinta e Assistência Técnica como um pacote global



Opções
Adaptável às diversas condições de trabalho



Cintas para uma cintagem económica
Utilização de cintas finas de PP

Especificações técnicas

Número de cintagens/minuto, até	65
Dimensão do arco (largura x altura) de:	650 x 500 mm
Altura da soldadura	560–1040 mm
Alimentação eléctrica	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz

Tensionamento da cinta	
– com alimentação manual, até	450 N
– com alimentação automática (opções), até	600 N
Nível de ruído	79 dB (A)
Peso, de	190 kg

Cinta plástica (PP)	
9 mm	371.609.545
12 mm	371.612.533
Ø interno/externo da bobina	200/430 mm

Embalagens	
Min. largura x altura	50 x 100 mm
Max. peso	50 kg*

*Dependente de la técnica de transporte



Make your products feel safe

www.strapex.com