

**strapex**

**SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS**

**Omsnøringsmaskiner med stor kapasitet  
i rustfrit stål til omsnøring med plast  
Til fødevarer- / fiskeindustri**



SMG 65i / SMG 65iS



SMG 75i / SMG 75iS

SWISS  MADE

# SMG 65i, 75i / 65iS, 75iS

## Kosteffektiv, ydedygtig

## Brugervenlig

### Stærke punkter

<b>Konstruktion i rustfrit stål</b>	Den bedste overfladekvalitet til krævende omgivelser, ideel til fiske/fødevarerindustri.
<b>Høj tilgængelighed</b>	Sikker stråpføring pga. et eksklusivt, lukket stråpføringsystem. Let at rengøre og vedligeholde.
<b>Fleksibel</b>	Kan integreres i transportørsystemer eller bruges som en enkeltstående maskine. Drejeligt kontrolpanel.
<b>Lille bundplade</b>	For driftssikker omsnøring af meget lave produkter (S-typ). Starter med en emballeringshøjde på 50 mm
<b>IP56 beskyttelse</b>	Maskinerne er i overensstemmelse med gældende produktionskrav.



Enkelte justeringer, drejeligt kontrolpanel




Hurtig udskiftning af spole, automatisk indsætning af strop



Let tilgængelighed

### Strapex fordel



Maskine, strop og efter-salgsservice som en samlet pakke



**Forskellige optioner**  
Kan tilpasses efter forskellige driftsforhold og krav



**Strop til kosteffektiv omsnøring**  
Brug af smal PP strop



**Make your products feel safe**



**SMG 65i, 65iS**  
Som enkeltstående maskine eller til integrering i transportørsystemer



**SMG 75i, 75iS**  
Med drevet båndtransportør for integrering i fuldautomatiske produktionslinjer

### Tekniske data

Vægt	SMG 65i, 65iS: from 200 kg SMG 75i, 75iS: from 280 kg
Max. vægt på pakke	35 kg
Buestørrelse	650 x 500 mm
Min. dimension på pakke	S-Typ: 650 x 600 mm 100 x 100 mm S-Typ: ab 5 x 50 mm
Båndstramning	40–450 N
– manuel drift	40–600 N
– automatisk drift	79 dB (A)
Emissionslydtrykniveau	Højeffektiv varmforsøgling
Forsøgling	1-faset vekselstrøm
Strømtype	230 V / 50 Hz, 1PNE og 115 V / 60 Hz, 1PNE Tolerance -15%/+20%
Ydeevne ved 230 VAC	
Standby SMG 65i, 65iS	50 VA, 0,3 A, 20 var, Kraftfaktor 0,82
Drift SMG 65i, 65iS	370 VA, 2,2 A, 60 var, Kraftfaktor 0,77
Ydeevne ved 230 VAC	
Standby SMG 75i, 75iS	50 VA, 0,3 A, 30 var, Kraftfaktor 0,53
Drift SMG 75i, 75iS	480 VA, 2,4 A, 110 var, Kraftfaktor 0,95
IP 56 beskyttelse	DIN 60529
<b>Plastikbånd</b>	
Båndkvalitet	Polypropylen (PP)
Båndbredde	9 mm, 12 mm
Båndtykkelse Polypropylen	0,40–0,60 mm
Båndspole	indv. Ø 200 mm udv. Ø 430 mm