

# strapex®

A SIGNODE BRAND

TUOTTEET

PALVELUT

INTEGRAATIO

AUTOMAATIO



pakkaa



sido



yhdistä



varastoi



kuljeta



## Tekninen Esite STB-PH Akkukäyttöinen vannehtimis- kone teräsvanteelle



### Liikkuvuus

Vapaa liikkuvuus tehtaalla, "vapaana" ilmaletkusta.

### Joustavuus

Sopii käytettäväksi sekä kiinteissä- että offline-sovelluksissa kaikkialla tehtaalla.

### Toiminnallisuus

Ei ilmaletkun aiheuttamaa kompastumisvaaraa. Elektronisesti hallittava vannehtimisprosessi takaa kiristys-/hitsausasetusten täsmällisen noudattamisen.

### Luotettavuus

Vanteen täsmällinen ja toistettava kiristys ja hitsaus, sveitsiläistä laatua, DEKRAN sertifioima.

# Tekninen Esite

## STB-PH



## Lisävarusteet



- **Käyttöliittymän suojus**  
lisäsuojaksi vaativissa käyttöolosuhteissa



- **Ripustuskoukku**  
kiinteästi asennettuihin sovelluksiin



- **Ripustuksen pikasovitin „snap-on“**  
kiinteästi asennettuihin sovelluksiin



- **Kardaanin kiinnike**  
kiinteästi asennettuihin sovelluksiin

## STB-PH Tekniset tiedot

|   |  |
|---|--|
| <b>Käyttötapa</b>                                     | autom./puoliautom./manuaal.                                |
| <b>Kiristysvoima-alue</b>                             | 2000–7500 N  |
| <b>Jännitysnopeus</b>                                 | 75 mm/s  |
| <b>Paino (sis. 4 Ah akku)</b>                         | 8,3 kg   |
| <b>Mitat koukun kanssa (P x L x K)</b>                | 405 x 283 x 270 mm   |
| <b>Käyttölämpötila</b>                                | -10 °C – +40 °C  |
| <b>Ilman suhteellinen kosteus</b>                     | enint. 90 %  |
| <b>Sulku-urat</b>                                     | kaksinkertainen  |
| <b>Akku/laturi</b>                                    |  |
| <b>Laturimalli</b>                                    | Bosch  |
| <b>Akun latausjännite</b>                             | 100 tai 110 tai 230 V                                      |
| <b>Latausaika</b>                                     | 4 Ah: 30 min (80%) – 50 min<br>8 Ah: 70 min (80%) – 80 min |
| <b>Akkutyyppe (perusvaruste)</b>                      | Bosch litium-ioni ProCORE 18 V / 4,0 Ah                    |
| <b>Akkutyyppe (lisävaruste)</b>                       | Bosch litium-ioni ProCORE 18 V / 8,0 Ah                    |
| <b>Lataussyklejä per akku</b>                         | 4 Ah = n. 200, 8 Ah = n. 400                               |
| <b>Vanteen leveys</b>                                 | 19, 25, 32 mm  |
| <b>Vanne, oletuslaatu:</b>                            |  |
| <b>Vanteen paksuus, mm</b>                            | 0,80–1,00  |
| <b>Vanteen vetolujuus, n. N/mm<sup>2</sup> saakka</b> | 850  |
| <b>Vanne, korkea vetolujuus:</b>                      |  |
| <b>Vanteen paksuus, mm</b>                            | 0,60–0,80  |
| <b>Vanteen vetolujuus, n. N/mm<sup>2</sup> saakka</b> | 1100   |
| <b>Vastaavat sulut</b>                                | 19, 25, 32 mm  |

