



Δελτίο τεχνικών STB-PH Με μπαταρία Ενισχυμένο τσερκάρισμα με χάλυβα



Ευκινησία

Δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε ολόκληρη τη μονάδα, χωρίς να παραμένετε «βιδωμένοι» σε κάποιο σωλήνα αέρα.

Ευελιξία

Χρήση τόσο σε στατικές όσο και σε "offline" εφαρμογές οπουδήποτε εντός της μονάδας.

Λειτουργικότητα

Αποφυγή παραπατήματος πάνω σε σωλήνες αέρα, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία τσερκάριατος εγγυάται αναπαραγωγή ρυθμίσεων τάνυσης/σφράγισης ακριβείας.

Αξιοπιστία

Τάνυση και σφράγιση ακριβείας και τυποποιημένη, ποιότητα Swiss Made, πιστοποίηση από DEKRA.

Δελτίο τεχνικών στοιχείων STB-PH

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ



συσκευασία δεματοποίηση παλετοποίηση αποθήκευση μεταφορά




Χαρακτηριστικά



- **Κάλυμμα επιφάνειας διεπαφής χρήστη**
για πρόσθετη προστασία στο πιο σκληρό περιβάλλον



- **Αιώρηση τόξου**
για στατικές εφαρμογές



- **Προσαρμογέας άμεσης ανάρτησης «snap-on»**
για στατικές εφαρμογές



- **Βραχίονας Gimbal**
για στατικές εφαρμογές

STB-PH Τεχνικές προδιαγραφές

Κατάσταση Λειτουργίας	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τάνυσης	2000 – 7500 N
Ταχύτητα τάνυσης	75 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρίας 4Ah)	8,3 kg
Διαστάσεις με τόξο (Μ x Π x Υ)	405 x 283 x 270 mm
Θερμοκρασία εργασίας	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία	έως και 90%
Εγκοπές σφράγισης	διπλή
Μπαταρία / φορτιστής	
Τύπος φορτιστή	Bosch
Τάση φορτιστή μπαταρίας	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης	4Ah: 30min (80%) – 50min 8Ah: 70min (80%) – 80min
Τύπος μπαταρίας (πρότυπη)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Τύπος μπαταρίας (προαιρετική)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας	4 Ah = περ. 200, 8 Ah = περ. 400
Πλάτος ιμάντα	19, 25, 32 mm
Πρότυπη ποιότητα ιμάντα:	
Πάχος ιμάντα, mm	0,80 - 1,00
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²	850
Ποιότητα υψηλής αντοχής εφελκυσμού:	
Πάχος ιμάντα, mm	0,60 - 0,80
Τάση εφελκυσμού ιμάντα, έως περ. N/mm ²	1100
Προσαρμοσμένες σφραγίσεις	19, 25, 32 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH