



Datablad **STB-PL** Batteridrevende stropping med stålbånd



Mobilitet

Fri bevegelse i hele anlegget, ikke «lenke» til en luftslange.

Fleksibilitet

Kan brukes i både stasjonære og offline applikasjoner hvor som helst i anlegget.

Funksjonalitet

Ingen snubling over luftslanger, elektronisk kontrollert stroppeprosess garanterer nøyaktig gjengivelse av spennings-/forseglingsinnstillinger.

Pålitelighet

Nøyaktig og reproducerbar stroppestramming og forsegling, sveitsisk produsert kvalitet, sertifisert av DEKRA.

Teknisk Datablad

STB-PL

PRODUKTER
SERVICE
INTEGRASJON
AUTOMATISERING



pakke



bunt



palletering



lagerløsning



transport



Opsjoner



- **Verne deksel brukergrensesnitt**
for ekstra beskyttelse i de tøffeste miljøene



- **Opphengsbøyle**
for stasjonære applikasjoner



STB-PL Tekniske spesifikasjoner

Driftsmodus	auto / semi / manuell
Spenningskraftområde	400–3000 N
Spenningshastighet	135 mm/s
Vekt (inkl. 4 Ah batterier)	4,5 kg
Mål med bøyle (L x B x H)	390 x 150 x 140 mm
Arbeidstemperatur	–10 °C til +40 °C
Relativ luftfuktighet	opptil 90%
Lukkehakke	enkel
Batteri / lader	
Ladertype	Bosch
Batteriets ladespenning	100 eller 110 eller 230 V
Oppladingstid	30min (80%) – 50min
Batteritype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Syklus per batterilading	ca. 500
Stroppebredde	13, 16, 19 mm
Stropper, standard kvalitet:	
Stroppetykkelse, mm	0,40–0,63
Stroppens strekkstyrke, opptil ca. N/mm ²	850
Stropp, høy strekkkvalitet:	
Stroppetykkelse, mm	0,40–0,63
Stroppens strekkstyrke, opptil ca. N/mm ²	1100
Matchende lukker	13, 16, 19 mm



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH