

strapex®

A SIGNODE BRAND



Fișa cu date **STB 81/83/85** Unelte manuale cu acumulator pentru legare cu bandă de plastic



Ușor de folosit

Tehnologia Easy Trigger oferă o funcționare ergonomică și eficientă pentru a reduce presiunea asupra utilizatorului

Performanță ameliorată

Inovarea și cea mai recentă tehnologie a acumulatorului oferă o productivitate îmbunătățită

Fiabilitate sporită

Materialele de înaltă calitate și precizia elvețiană maximizează fiabilitatea operațională

Funcționare flexibilă

Operație intuitivă prin intermediul afișajului pentru o gamă largă de aplicații



Fișa cu date tehnice

STB 81/83/85



Echipament de ambalat		STB 81	STB 83	STB 85
Modul de funcționare		automat / semiautomat / manual	automat / semiautomat / manual	automat / semiautomat / manual
Modul forței	Standard	400–1200 N	900–2500 N	1300–4500 N
tensiune	Moale	150–750 N	400–1360 N	400–1600 N
Intervalul vitezei variabile de tensionare		0 – 180 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 150 mm/s
Masa (incl. bateria)		3.8 kg	4.0 kg	4.2 kg
Dimensiune (LUNGIME x LĂȚIME x ÎNĂLȚIME)		367 x 149 x 135 mm	367 x 149 x 135 mm	367 x 152 x 138 mm
Temperatura de lucru		-10°C până la +40°C	-10°C până la +40°C	-10°C până la +40°C
Umiditatea relativă		până la 90%	până la 90%	până la 90%
Baterie / Încărcător				
Tipul încărcătorului		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Tensiunea încărcătorului pentru acumulator		100 sau 110 sau 230 V	100 sau 110 sau 230 V	100 sau 110 sau 230 V
Timpul de încărcare		48–65 min	48–65 min	48–65 min
Tipul bateriei		Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Operatii pe o incarcare a bateriei				
■ Tensiune joasă		1000	800	800
■ Tensiune medie		800	600	500
■ Tensiune ridicată		600	400	300
Bandă				
Bandă		PET (poliester) PP (polipropilenă)	PET (poliester) PP (polipropilenă)	PET (poliester) PP (polipropilenă)
Lățime		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Grosime		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Caracteristici				
Indicarea în timp real a forței de tensiune aplicate		•	•	•
Viteză variabilă de tensionare		•	•	•
Funcția favorită de ambalare		•	•	•
Afișaj color pentru informația privind starea uneltei		•	•	•
Indicație de aliniere a benzii		•	•	•
Orificiu de evacuare a prafului de bandă		•	•	•
Protecția bateriei		•	•	•
Sudură cu tensiune 0		•	•	•



• Placă de protecție

pentru utilizarea pe suprafețe abrazive



• Arc pentru suspendare

pentru aplicatii statice



• Folie de protecție pentru ecran

pentru protecție suplimentare în medii dificile



• Încărcător acumulatorului

pentru încărcare sigură și stabilă

Societatea își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără notificare prealabilă.

©2024 Signode Industrial Group LLC / ID-14197 / Rev-241217 / strapex.com

Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați Signode Industrial Group LLC la marketing@signode.com